

MQL Tassello prolungato universale in Nylon



Caratteristiche

- Migliore funzionalità grazie alla zona di espansione a quattro settori
- Presa immediata e assenza di rotazione
- Profondità di posa 7 cm per la massima tenuta su tutti i supporti
- Vite rinforzata per alta resistenza anche al taglio
- Espande e si annoda facendo presa anche su supporti cavi
- Vite a diametro variabile per la massima resistenza col minimo sforzo di avvitamento
- Certificato CE anche su bimattoni doppi UNI, per usi strutturali
- Fissaggio passante



Applicazioni

Serramenti, strutture di carpenteria, sottostrutture, facciate ventilate, carpenteria metallica, opere di falegnameria, profili, arredi e impianti.



Dati Tecnici

	Calcestruzzo C20/25, carico a trazione (kN)	Mattone forato, carico a trazione (kN)	Calcestruzzo alleggerito, carico a trazione (kN)	Spugnamento, carico a trazione (kN)	Pietra calcarea, trazione (kN)
MQL 8	¹⁾ 1.8	²⁾ 0.9	²⁾ 0.3	²⁾ 0.4	²⁾ 0.5
MQL 10	¹⁾ 2.0	²⁾ 1.2	²⁾ 0.4	²⁾ 0.5	²⁾ 0.6

Carico raccomandato per l'esercizio, comprensivo di un coefficiente di sicurezza adeguato.

Carichi ammissibili validi solamente per uso in combinazione con la vite mungo / 1 kN ≈ 100 kg / 1) coeff. sicurezza 3 / 2) coeff. sicurezza 3.5

Montaggio



Codice articolo	Ø Tassello e foro mm	Lunghezza tassello mm	Spessore fissabile mm	Profondità min. di inserimento mm	Ø Vite mm	Lunghezza vite mm	Ø Foro mm	Profondità foro mm	Impronta	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
1060100	8	80	10	70	6	85	8	80	T30	100	600
1060101	8	100	30	70	6	105	8	80	T30	100	600
1060102	8	120	50	70	6	125	8	80	T30	100	600
1060104	8	140	70	70	6	145	8	80	T30	100	600
1060106	8	160	90	70	6	165	8	80	T30	50	300
1060108	10	80	10	70	7	85	10	80	T40	100	600
1060110	10	100	30	70	7	105	10	80	T40	50	300
1060112	10	120	50	70	7	125	10	80	T40	50	300
1060114	10	140	70	70	7	145	10	80	T40	50	300
1060116	10	160	90	70	7	165	10	80	T40	50	300
1060118	10	180	110	70	7	185	10	80	T40	50	300
1060120	10	200	130	70	7	205	10	80	T40	50	300
1060124	10	240	170	70	7	245	10	80	T40	25	-
1060128	10	280	210	70	7	285	10	80	T40	25	-
1060130	10	300	230	70	7	305	10	80	T40	25	-

MQL-ST Tassello prolungato universale in Nylon con vite T.S.P. T30/T40



Codice articolo	Ø Tassello e foro mm	Lunghezza tassello mm	Spessore fissabile mm	Profondità min. di inserimento mm	Ø Vite mm	Lunghezza vite mm	Ø Foro mm	Profondità foro mm	Chiave esagonale	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
1060208	10	80	10	70	7	85	10	80	13	100	600
1060210	10	100	30	70	7	105	10	80	13	50	300
1060212	10	120	50	70	7	125	10	80	13	50	300
1060214	10	140	70	70	7	145	10	80	13	50	300
1060216	10	160	90	70	7	165	10	80	13	50	300
1060218	10	180	110	70	7	185	10	80	13	50	300
1060220	10	200	130	70	7	205	10	80	13	50	300

MQL-SS Tassello prolungato universale in Nylon con vite T.E.



Codice articolo	Ø Tassello e foro mm	Lunghezza tassello mm	Spessore utile mm	Profondità min. di inserimento mm	Ø Vite mm	Lunghezza vite mm	Impronta	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
1070100	8	80	10	70	6	85	T30	100	600
1070101	8	100	30	70	6	105	T30	100	600
1070102	8	120	50	70	6	125	T30	100	600
1070104	8	140	70	70	6	145	T30	100	600
1070106	8	160	90	70	6	165	T30	50	300
1070108	10	80	10	70	7	85	T40	100	600
1070110	10	100	30	70	7	105	T40	50	300
1070112	10	120	50	70	7	125	T40	50	300
1070114	10	140	70	70	7	145	T40	50	300
1070116	10	160	90	70	7	165	T40	50	300
1070118	10	180	110	70	7	185	T40	50	300
1070120	10	200	130	70	7	205	T40	50	300

MQL-STr Tassello prolungato universale in Nylon con vite T.S.P. T30, INOX A2



Profondità di inserimento di min. 70 mm