Piastre angolari Legno

Aria battuta 4 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 20 mm

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Piastre angolari con apertura catenaccio normale	**Piastra angolare di sicurezza** per porte antiscasso secondo DIN 18103 Lunghezza mm / Larghezza mm / Profondità: 250 / 25 / 33	5	9-29556-00-L-*	9-29556-00-R-*
 **9-29556-00-*-*** **9-29557-00-*-*** **6-23563-00-*-***	**Piastra angolare di sicurezza** per porte antiscasso secondo DIN 18103, predisposta per apriporta elettrico [1] Lunghezza mm / Larghezza mm / Profondità: 250 / 25 / 33	5	9-29557-00-L-*	9-29557-00-R-*
	Piastra angolare di sicurezza per porte antiscasso secondo DIN 18103, **con scambiatore 20,** per successivo montaggio di un apriporta elettrico [1] Lunghezza mm / Larghezza mm / Profondità: 250 / 25 / 33	5	6-23563-00-L-*	6-23563-00-R-*
Piastre angolari con apertura catenaccio aumentata di 2 mm	**Piastra angolare di sicurezza** per porte antiscasso secondo DIN 18103 Lunghezza mm / Larghezza mm / Profondità: 250 / 25 / 33	5	9-34803-00-L-*	9-34803-00-R-*
 **9-34803-00-*-*** **9-34805-00-*-*** **6-26694-00-*-***	**Piastra angolare di sicurezza** per porte antiscasso secondo DIN 18103, predisposta per apriporta elettrico [1] Lunghezza mm / Larghezza mm / Profondità: 250 / 25 / 33	5	9-34805-00-L-*	9-34805-00-R-*
	Piastra angolare di sicurezza per porte antiscasso secondo DIN 18103, **con scambiatore 20,** per successivo montaggio di un apriporta elettrico [1] Lunghezza mm / Larghezza mm / Profondità: 250 / 25 / 33	5	6-26694-00-L-*	6-26694-00-R-*
Piastre angolari a incasso con perni a forare	**Piastra angolare di sicurezza** per porte antiscasso secondo DIN 18103, predisposta per apriporta elettrico [1] Lunghezza mm / Larghezza mm / Profondità: 250 / 25 / 33	5	6-27618-00-L-*	6-27618-00-R-*
 **6-27618-00-*-*** **6-27914-00-*-***	**Piastra angolare di sicurezza** per porte antiscasso secondo DIN 18103, **con scambiatore 20,** per successivo montaggio di un apriporta elettrico [1] Lunghezza mm / Larghezza mm / Profondità: 250 / 25 / 33	5	6-27914-00-L-*	6-27914-00-R-*
Piastre angolari con larghezza di vista ridotta	**Piastra angolare** Lunghezza mm / Larghezza mm / Profondità: 250 / 25 / 16,5	5	9-32998-00-L-*	9-32998-00-R-*
 **9-32998-00-*-*** **9-32999-00-*-*** **6-25544-00-*-***	**Piastra angolare** predisposta per apriporta elettrico [1] Lunghezza mm / Larghezza mm / Profondità: 250 / 25 / 16,5	5	9-32999-00-L-*	9-32999-00-R-*
	Piastra angolare **con scambiatore 20,** per successivo montaggio di un apriporta elettrico [1] Lunghezza mm / Larghezza mm / Profondità: 250 / 25 / 16,5	5	6-25544-00-L-*	6-25544-00-R-*

[1] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 17

Piastre angolari, piastre di scontro Legno

Aria battuta 4 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 20 mm

Applicazione	Descrizione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Piastra angolare per fresatura unilaterale	**Piastra angolare di sicurezza** per porte antiscasso secondo DIN 18103 predisposta per apriporta elettrico [1]						
		250	33	25	5	9-32445-00-L-*	9-32445-00-R-*
 **9-32445-00-*-***							
	Piastra angolare						
		300	20	20	5	9-29558-00-0-*	
	Piastra di scontro a incasso con scambiatore 20 per regolare la pressione del scrocco serratura						
		208	8,5	20	5	6-27594-00-L-*	6-27594-00-R-*
	Piastra di scontro a incasso						
		208	8,5	20	5	9-28456-00-0-*	
 **9-29558-00-0-* 6-27594-00-*-* 9-28456-00-***							

[1] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 17

Aria battuta 4 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 20 mm

Bocchetta di scontro per scrocco a catenaccio Automatic

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
9-37412-00-0-*	**Bocchetta di scontro per scrocco a catenaccio Automatic** con coperchio, a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-37412-00-0-*

Scontri angolari e scontro per catenacci oscillanti a gancio

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
  9-35326-02-0-* 9-35326-01-0-*	**Scontro angolare SH** Lunghezza mm / Larghezza mm / Profondità 100 / 25 / 33	40	9-35326-02-0-*
	Scontro angolare SH Lunghezza mm / Larghezza mm / Profondità 100 / 25 / 16,5	40	9-35326-01-0-*
9-35921-00-0-*	**Scontro SH** a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-35921-00-0-*

Scontri angolari, bocchetta di scontro e scontri per catenacci a cilindro

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
 9-32646-00-0-* 9-34159-00-0-*	**Scontro angolare SB** Lunghezza mm / Larghezza mm / Profondità 100 / 25 / 33	40	9-32646-00-0-*
	Scontro angolare SB Lunghezza mm / Larghezza mm / Profondità 100 / 25 / 16,5	40	9-34159-00-0-*
 9-31789-00-0-* 6-26406-00-0-3	**Bocchetta di scontro SB** con coperchio, a incasso	40	9-31789-00-0-*
	Scontro SB senza coperchio, a incasso Pressione regolabile +/- 1 mm	40	6-26406-00-0-*
9-33022-00-0-* 9-35293-00-0-*	**Scontro SB** senza coperchio, a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm con fori viti frontali	40	9-33022-00-0-*
	Scontro SB senza coperchio, a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm senza fori viti frontali	40	9-35293-00-0-*
 9-34328-00-0-* 9-34136-20-0-*	**Scontro SB** senza coperchio, a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-34328-00-0-*
	Scontro SB di acciaio senza coperchio, a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-34136-20-0-*

Scontri, piastra di arresto Legno

Aria battuta 4 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 20 mm

Scontri per rullini

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
9-27864-00-0-* **6-23185-00-0-*** **9-30797-00-0-***	**Scontro R** a incasso	40	9-27864-00-0-*
	Scontro R a incasso, in due parti – altezza 95 mm Altezza d'incastro regolabile	40	6-23185-00-0-*
	Scontro di sicurezza R **di acciaio,** a incasso	40	9-30797-00-0-*
 **9-29961-00-0-***	**Scontro R** per successivo montaggio	40	9-29961-00-0-*

Bocchette di scontro per catenacci a cilindro delle porte in luce senza battuta

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
9-32483-00-0-*	**Bocchetta di scontro SB** con coperchio, a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-32483-00-0-*

Piastra di arresto per gancio bloccaporta

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
6-28650-00-*-*	**Piastra di arresto per gancio bloccaporta** con 2 pezzi terminali Lunghezza profilato 250 · Larghezza 25 · Profondità 16,5	5	6-28650-00-L-*	6-28650-00-R-*

Aria battuta 4 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm

Applicazione	Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
 **9-30074-00-*-*** **6-24156-00-*-*** **G-16350-00-0-***	**Piastra angolare** predisposta per apriporta elettrico [1]					
	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità			
	250	22,5	32	5	9-30074-00-L-*	9-30074-00-R-*
	Piastra angolare **con scambiatore 16/4,** per successivo montaggio di un apriporta elettrico [1]					
	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità			
	250	22,5	32	5	6-24156-00-L-*	6-24156-00-R-*
	Piastra di scontro a incasso					
	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità			
	208	17	8,5	5	G-16350-00-0-*	
 **X-9-40215-00-1** **9-40217-00-0-6**	**Piastra di scontro a incasso** con 2 pezzi terminali – pressione scrocco regolabile +/- 1 mm					
	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità			
	208	18	8,4	5	X-9-40215-00-0-1	
	Coperchio per catenaccio			5	9-40217-00-0-6	
	Confezione piastra di scontro a U con coperchio per catenaccio			5	K-15646-01-0-*	

[1] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 17

Scontro per scrocco a catenaccio Automatic

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
9-34136-18-0-*	**Scontro di acciaio per scrocco a catenaccio Automatic,** senza coperchio, a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-34136-18-0-1

Scontro per catenacci oscillanti a gancio

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
9-35921-00-0-*	**Scontro SH [1]** a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-35921-00-0-*

[1] = Per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm: scanalatura anta-ribalta da fresare con profondità asse di 9 mm.

Scontro per catenacci a cilindro

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
9-34073-00-0-*	**Scontro SB** senza coperchio, a incasso Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-34073-00-0-*

Scontri per rullini

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
 **E-15332-00-0-*** **9-35152-00-*-1**	**Scontro R** a incasso	40	E-15332-00-0-*	
		100	E-15332-00-0-1	
	Scontro R di acciaio a incasso	100	9-35152-00-L-1	9-35152-00-R-1

Scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm

Piastra di scontro, piastre angolari

Applicazione	Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
   **6-28922-05-*-*** **6-28939-05-*-*** **6-28938-05-*-***	**Piastra di scontro a U** con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [2] Lunghezza profilato / Larghezza / Profondità 227 / 24 / 6/6 Pezzi terminali = 2 x 8 mm			5	6-28922-05-L-*	6-28922-05-R-*
	Piastra angolare con 2 pezzi terminali – per apriporta elettrico [2] Lunghezza profilato / Larghezza / Profondità 227 / 24 / 6/33 Pezzi terminali = 2 x 8 mm			5	6-28939-05-L-*	6-28939-05-R-*
	Piastra angolare con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [2] Lunghezza profilato / Larghezza / Profondità 227 / 24 / 6/33 Pezzi terminali = 2 x 8 mm			5	6-28938-05-L-*	6-28938-05-R-*
	Accessori a richiesta:					
	Coperchio per catenaccio, PVC nero			100	9-33905-00-0-6	
	Coperchio per scrocco, PVC nero			100	9-33906-00-0-6	

[2] = Apriporta elettrico eff-eff, modelli 19 e 116

Scontri

Applicazione	Descrizione			UI	Articolo N.
  **6-28984-05-0-*** **6-28935-05-0-*** **6-28934-05-0-***	**Scontro** con 2 pezzi terminali – pressione regolabile +/- 1 mm Lunghezza profilato / Larghezza / Profondità 115 / 24 / 6/6 Pezzi terminali = 2 x 8 mm				
	per scrocco a catenaccio Automatic			40	6-28984-05-0-*
	per catenacci oscillanti a gancio SH			40	6-28935-05-0-*
	per catenacci a cilindro SB			40	6-28934-05-0-*
8-00975-00-0-*	**Scontro per rullini** da applicare			40 100	8-00975-00-0-6 8-00975-00-0-3

Piastra di arresto per gancio bloccaporta

Applicazione	Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
6-28647-05-*-*	**Piastra di arresto per gancio bloccaporta** con 2 pezzi terminali Lunghezza profilato / Larghezza / Profondità 250 / 24 / 6/33 Pezzi terminali = 2 x 8 mm			5	6-28647-05-L-*	6-28647-05-R-*

Scanalatura Euro 7/8 x 4 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm

Piastra di scontro, piastre angolari

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
  **6-28922-04-*-*** **6-28939-04-*-*** **6-28938-04-*-***	**Piastra di scontro a U** con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [2] Lunghezza profilato 227 · Larghezza 24 · Profondità 6/6 Pezzi terminali = 2 x 8 mm	5	6-28922-04-L-*	6-28922-04-R-*
	Piastra angolare con 2 pezzi terminali – per apriporta elettrico [2] Lunghezza profilato 227 · Larghezza 24 · Profondità 6/33 Pezzi terminali = 2 x 8 mm	5	6-28939-04-L-*	6-28939-04-R-*
	Piastra angolare con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [2] Lunghezza profilato 227 · Larghezza 24 · Profondità 6/33 Pezzi terminali = 2 x 8 mm	5	6-28938-04-L-*	6-28938-04-R-*
	Accessori a richiesta: **Coperchio per catenaccio,** PVC nero	100	9-33905-00-0-6	
	Coperchio per scrocco, PVC nero	100	9-33906-00-0-6	

[2] = Apriporta elettrico eff-eff, modelli 19 e 116

Scontri

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
6-28984-04-0-* **6-28935-04-0-*** **6-28934-04-0-***	**Scontro** con 2 pezzi terminali – pressione regolabile +/- 1 mm Lunghezza profilato 115 · Larghezza 24 · Profondità 6/6 Pezzi terminali = 2 x 8 mm		
	per scrocco a catenaccio Automatic	40	6-28984-04-0-*
	per catenacci oscillanti SH	40	6-28935-04-0-*
	per catenacci a cilindro SB	40	6-28934-04-0-*
8-00184-00-0-*	**Scontro per rullini** da applicare	40 100	8-00184-00-0-6 8-00184-00-0-3

Piastra di arresto per gancio bloccaporta

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
6-28647-04-*-*	**Piastra di arresto per gancio bloccaporta** con 2 pezzi terminali Lunghezza profilato 227 · Larghezza 24 · Profondità 6/33 Pezzi terminali = 2 x 8 mm	5	6-28647-04-L-*	6-28647-04-R-*

Battuta Euro 18 x 8 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm

Piastre di scontro, piastra angolare

Applicazione	Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
 **6-28959-00-0-*** **6-28936-01-*-***	**Piastra di scontro a U** con 2 pezzi terminali Lunghezza profilato / Larghezza / Profondità 227 / 18 / 6/6 Pezzi terminali = 2 x 8 mm			5	6-28959-00-0-*	
	Piastra angolare con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [2] Lunghezza profilato / Larghezza / Profondità 227 / 18 / 6/33 Pezzi terminali = 2 x 8 mm			5	6-28936-01-L-*	6-28936-01-R-*
 X-**6-30795-00-0-1** **9-40217-00-0-6**	**Piastra di scontro a U** con 2 pezzi terminali – pressione scrocco regolabile +/- 1 mm Lunghezza / Larghezza / Profondità 208 / 18 / 8,4			5	X-6-30795-00-0-1	
	Coperchio per catenaccio			5	9-40217-00-0-6	
	Confezione piastra di scontro a U con coperchio per catenaccio			5	K-15646-02-0-*	
	Accessori a richiesta: **Coperchio per catenaccio,** PVC nero **Coperchio per scrocco,** PVC nero			100 100	9-33905-00-0-6 9-33906-00-0-6	

[2] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 19

Scontri

Applicazione	Descrizione			UI	Articolo N.
 **6-28984-01-0-*** **6-28935-01-0-*** **6-28934-01-0-***	**Scontro** con 2 pezzi terminali – pressione regolabile +/- 1 mm Lunghezza profilato / Larghezza / Profondità 115 / 18 / 6/6 Pezzi terminali = 2 x 8 mm				
	per scrocco a catenaccio Automatic			40	6-28984-01-0-*
	per catenacci oscillanti a gancio SH			40	6-28935-01-0-*
	per catenacci a cilindro SB			40	6-28934-01-0-*
8-00873-00-0-*	**Scontro per rullini** da applicare			40 100	8-00873-00-0-6 8-00873-00-0-3

Piastra di arresto per gancio bloccaporta

Applicazione	Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
 **6-28648-00-*-***	**Piastra di arresto per gancio bloccaporta** con 2 pezzi terminali Lunghezza profilato / Larghezza / Profondità 250 / 18 / 16,5 Pezzi terminali = 2 x 8 mm			5	6-28648-00-L-*	6-28648-00-R-*

Battuta Euro 20 x 8 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 e 20 mm

Chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm

Piastra di scontro, piastra angolare

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
 **6-28922-02-*-*** **6-28937-02-*-***	**Piastra di scontro a U** con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [2] Lunghezza profilato Larghezza Profondità 227 20 6/6 Pezzi terminali = 2 x 8 mm	5	6-28922-02-L-*	6-28922-02-R-*
	Piastra angolare con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [2] Lunghezza profilato Larghezza Profondità 227 20 6/33 Pezzi terminali = 2 x 8 mm	5	6-28937-02-L-*	6-28937-02-R-*
	Accessori a richiesta: **Coperchio per catenaccio,** PVC nero	100	9-33905-00-0-6	
	Coperchio per scrocco, PVC nero	100	9-33906-00-0-6	

[2] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 19

Scontri

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
6-28984-02-0-* **6-28935-02-0-*** **6-28934-02-0-***	**Scontro** con 2 pezzi terminali – pressione regolabile +/- 1 mm Lunghezza profilato Larghezza Profondità 115 20 6/6 Pezzi terminali = 2 x 8 mm		
	per scrocco a catenaccio Automatic	40	6-28984-02-0-*
	per catenacci oscillanti a gancio SH	40	6-28935-02-0-*
	per catenacci a cilindro SB	40	6-28934-02-0-*
 **9-33943-00-0-3** **9-38111-00-0-3**	**Scontro per rullini** da applicare	100	9-33943-00-0-3
	Scontro per rullini da applicare con perni a forare	100	9-38111-00-0-3

Chiusure di sicurezza con frontale di 20 mm

Bocchetta di scontro e scontro per catenaccio a cilindro

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
9-31790-00-0-* **9-34170-20-0-***	**Bocchetta di scontro SB** con coperchio, da applicare	40	9-31790-00-0-*
	Scontro SB di acciaio senza coperchio, da applicare Pressione alternativa 0 o -1 mm	40	9-34170-20-0-*

Battuta Euro 18 x 8 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm





Auto-matic **SH/R** **SH 2** **SH 4**

Aste di chiusura superiori / inferiori

Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURY con scrocco a catenaccio Automatic

Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Asta di chiusura G.U-SECURY a U per scrocco a catenaccio Automatic con pezzi stampati – pressione regolabile +/- 1 mm					
Lunghezza	Larghezza	Profondità			
2310	18	6/6	5	6-29019-01-L-*	6-29019-01-R-*

Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURY SH/R, SH 2, SH 4

Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Asta di chiusura G.U-SECURY SH a U con pezzi stampati – pressione regolabile +/- 1 mm					
Lunghezza	Larghezza	Profondità			
2310	18	6/6			
per G.U-SECURY SH/R			5	6-28955-01-L-*	6-28955-01-R-*
per G.U-SECURY SH 2			5	6-28949-01-L-*	6-28949-01-R-*
per G.U-SECURY SH 4			5	6-28953-01-L-*	6-28953-01-R-*

Accessori a richiesta:			
Coperchio per catenaccio, PVC nero	100	9-33905-00-0-6	
Coperchio per scrocco, PVC nero	100	9-33906-00-0-6	

6-28959-00-0-*



6-28936-01-*-*

6-29094-03-*-*

Piastre di scontro, piastra angolare per asta di chiusura superiore / inferiore regolabile

Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Piastra di scontro a U con 2 pezzi terminali					
Lunghezza profilato	Larghezza	Profondità			
227	18	6/6	5	6-28959-00-0-*	
Pezzi terminali = 2 x 8 mm					
Piastra angolare con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [1]					
Lunghezza profilato	Larghezza	Profondità			
227	18	6/33	5	6-28936-01-L-*	6-28936-01-R-*
Pezzi terminali = 2 x 8 mm					
Piastra di scontro a U con 2 pezzi terminali – pressione regolabile +/- 1 mm					
Lunghezza	Larghezza	Profondità			
231	18	6	5	6-29094-03-L-*	6-29094-03-R-*
Pezzi terminali = 2 x 8 mm					

[1] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 19[1] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 19

Nota

Composizione delle aste di chiusura regolabili a 3 parti:
– 1 asta di chiusura superiore / inferiore (2 parti)
– 1 piastra di scontro oppure piastra angolare

Battuta Euro 18 x 8 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm





SB/R SB 2 SB 4 R 4

Aste di chiusura superiori / inferiori

Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURY SB/R, SB 2, SB 4

Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Asta di chiusura G.U-SECURY SB a U con pezzi stampati – pressione regolabile +/- 1 mm					
Lunghezza	Larghezza	Profondità			
2310	18	6/6			
per G.U-SECURY SB/R			5	6-28954-01-L-*	6-28954-01-R-*
per G.U-SECURY SB 2			5	6-28948-01-L-*	6-28948-01-R-*
per G.U-SECURY SB 4			5	6-28951-01-L-*	6-28951-01-R-*

Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURY R 4

Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Asta di chiusura G.U-SECURY R 4 a U con pezzi stampati – pressione regolabile +/- 1 mm					
Lunghezza	Larghezza	Profondità			
2310	18	6/6	5	6-28957-01-L-*	6-28957-01-R-*

Accessori a richiesta:			
Coperchio per catenaccio, PVC nero	100	9-33905-00-0-6	
Coperchio per scrocco, PVC nero	100	9-33906-00-0-6	



6-28959-00-0-*



6-28936-01-*-*

6-29094-03-*-*

Piastre di scontro, piastra angolare per asta di chiusura superiore / inferiore regolabile

Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Piastra di scontro a U con 2 pezzi terminali					
Lunghezza profilato	Larghezza	Profondità			
227	18	6/6	5	6-28959-00-0-*	
Pezzi terminali = 2 x 8 mm					
Piastra angolare con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [1]					
Lunghezza profilato	Larghezza	Profondità			
227	18	6/33	5	6-28936-01-L-*	6-28936-01-R-*
Pezzi terminali = 2 x 8 mm					
Piastra di scontro a U con 2 pezzi terminali – pressione regolabile +/- 1 mm					
Lunghezza profilato	Larghezza	Profondità			
227	18	6/6	5	6-29094-03-L-*	6-29094-03-R-*
Pezzi terminali = 2 x 8 mm					

[1] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 19

Nota

Composizione delle aste di chiusura regolabili a 3 parti:
– 1 asta di chiusura superiore / inferiore (2 parti)
– 1 piastra di scontro oppure piastra angolare

Battuta Euro 20 x 8 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm





Auto-matic **SH/R** **SH 2** **SH 4**

Aste di chiusura superiori / inferiori

Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURY con scrocco a catenaccio Automatic

Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Asta di chiusura G.U-SECURY a U per scrocco a catenaccio Automatic con pezzi stampati – pressione regolabile +/- 1 mm					
Lunghezza	Larghezza	Profondità			
2310	20	6/6	5	6-29019-02-L-*	6-29019-02-R-*

Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURY SH/R, SH 2, SH 4

Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Asta di chiusura G.U-SECURY SH a U con pezzi stampati – pressione regolabile +/- 1 mm					
Lunghezza	Larghezza	Profondità			
2310	20	6/6			
per G.U-SECURY SH/R			5	6-28955-02-L-*	6-28955-02-R-*
per G.U-SECURY SH 2			5	6-28949-02-L-*	6-28949-02-R-*
per G.U-SECURY SH 4			5	6-28953-02-L-*	6-28953-02-R-*

Accessori a richiesta:			
Coperchio per catenaccio, PVC nero	100	9-33905-00-0-6	
Coperchio per scrocco, PVC nero	100	9-33906-00-0-6	

6-28922-02-*-*



6-28937-02-*-*

Piastra di scontro, piastra angolare per asta di chiusura superiore / inferiore regolabile

Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Piastra di scontro a U con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [1]					
Lunghezza profilato	Larghezza	Profondità			
227	20	6/6	5	6-28922-02-L-*	6-28922-02-R-*
Pezzi terminali = 2 x 8 mm					
Piastra angolare con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [1]					
Lunghezza profilato	Larghezza	Profondità			
227	20	6/33	5	6-28937-02-L-*	6-28937-02-R-*
Pezzi terminali = 2 x 8 mm					

[1] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 19

Nota

Composizione delle aste di chiusura regolabili a 3 parti:
– 1 asta di chiusura superiore / inferiore (2 parti)
– 1 piastra di scontro oppure piastra angolare

Battuta Euro 20 x 8 mm, per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm





SB/R SB 2 SB 4 R 4

Aste di chiusura superiori / inferiori

Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURY SB/R, SB 2, SB 4

Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Asta di chiusura G.U-SECURY SB a U con pezzi stampati – pressione regolabile +/- 1 mm					
Lunghezza	Larghezza	Profondità			
2310	20	6/6			
per G.U-SECURY SB/R			5	6-28954-02-L-*	6-28954-02-R-*
per G.U-SECURY SB 2			5	6-28948-02-L-*	6-28948-02-R-*
per G.U-SECURY SB 4			5	6-28951-02-L-*	6-28951-02-R-*

Asta di chiusura superiore / inferiore regolabile per G.U-SECURY R 4

Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Asta di chiusura G.U-SECURY R 4 a U con pezzi stampati – pressione regolabile +/- 1 mm					
Lunghezza	Larghezza	Profondità			
2310	20	6/6	5	6-28957-02-L-*	6-28957-02-R-*

Accessori a richiesta:			
Coperchio per catenaccio, PVC nero	100	9-33905-00-0-6	
Coperchio per scrocco, PVC nero	100	9-33906-00-0-6	

6-28922-02-*-*



6-28937-02-*-*

Piastra di scontro, piastra angolare per asta di chiusura superiore / inferiore regolabile

Descrizione			UI	Articolo N. DIN sinistra	DIN destra
Piastra di scontro a U con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [1]					
Lunghezza profilato	Larghezza	Profondità			
227	20	6/6	5	6-28922-02-L-*	6-28922-02-R-*
Pezzi terminali = 2 x 8 mm					
Piastra angolare con 2 pezzi terminali – con scambiatore montato [1]					
Lunghezza profilato	Larghezza	Profondità			
227	20	6/33	5	6-28937-02-L-*	6-28937-02-R-*
Pezzi terminali = 2 x 8 mm					

[1] = Apriporta elettrico eff-eff, modello 19

Nota

Composizione delle aste di chiusura regolabili a 3 parti:
– 1 asta di chiusura superiore / inferiore (2 parti)
– 1 piastra di scontro oppure piastra angolare

Scontri per cremonesi Legno

per porte di legno



G-16350-00-0-1

6-26036-80-L/R-1



6-26036-01-0-1

Descrizione	UI	Articolo N.
Scontri dello scrocco e catenaccio		
per EUROPA		
Aria battuta 4 mm	5	G-16350-00-0-1
Aria battuta 11 mm, battuta Euro 18 x 8	5	6-26036-01-0-1
Scanalatura Euro 7/8 x 4	10	6-26036-80-L-1
	10	6-26036-80-R-1

E-15332-00-0-1

8-00872-00-0-1



E-11637-00-0-1

8-00873-00-0-1

8-00975-00-0-1

8-00184-00-0-1

Descrizione	UI	Articolo N.
Scontri dei perni		
per EUROPA, aria battuta 4 mm	100	E-15332-00-0-1
Aria battuta 4 mm	100	8-00872-00-0-1
	100	E-11637-00-0-1
Aria battuta 11 mm, battuta Euro 18 x 8	100	8-00873-00-0-1
Scanalatura Euro 6/8 x 4	100	8-00975-00-0-1
Scanalatura Euro 7/8 x 4	100	8-00184-00-0-1



E-11639-00-0-1



E-13567-00-0-1



E-11363-00-0-1

Descrizione	UI	Articolo N.
Scontri dello scrocco		
Aria battuta 4 mm	100	E-11639-00-0-1
	100	E-13567-00-0-1
Aria battuta 11 mm, battuta Euro 18 x 8	100	E-15070-00-0-1
Scanalatura Euro 7/8 x 4	100	E-11363-00-0-1



8-00669-00-0-1

G-16261-00-0-1



8-00668-01-0-1



6-26104-06-0-1



G-17098-00-0-1

8-00668-02-0-1

Invito
8-00667-00-0-1

Descrizione	UI	Articolo N.
Scontri dell'uscita chiusura		
Aria battuta 4 mm	100	8-00669-00-0-1
Aria battuta 4 mm, regolabile	100	G-16261-00-0-1
Aria battuta 11 mm, battuta Euro 18 x 8	100	8-00668-01-0-1
Aria battuta 11 mm, battuta Euro 18 x 8		
Scanalatura frontale 6/8 x 4, regolabile	100	6-26104-06-0-1
Scanalatura frontale 7/8 x 4, regolabile	100	6-26104-07-0-1
Aria battuta 11 mm, battuta 6/8 x 4, 7/8 x 4, regolabile	100	G-17098-00-0-1
Aria battuta 11 mm, battuta 7/8 x 4	100	8-00668-02-0-1