



## Alzante scorrevole a ribalta G.U-954/957 H




**Sacchetto  
Chiusura centrale  
Cremonese**  
K-12058-00-0-1



**Copertura  
per fresatura  
Chiusura centrale**  
9-29494-00-0-0



**Sacchetto  
supporto guida,  
inferiore**  
K-11865-00-0-1



**Quadro sciolto**  
9-24377-75-0-1  
9-24377-96-0-1



**Molla di trazione  
per Anta > 150 kg**  
9-40235-05-00

**G.U-934 H**  
Carrello per ante da 400 kg

**Carrello**  
6-30016-01-0-1

**Disegno**  
WZ 0-44455

## Protezione antisollevamento per alzante scorrevole a ribalta G.U-954/957 H



**Confezione protezione  
antisollevamento**  
K-16569-00-0-1

Composizione  
2 Leva  
2 Cunei  
2 Supporti

**Fabbisogno di ferramenta secondo grandezza anta per  
Schema A da K**

| Pezzi | Descrizione                      | UI | Articolo N.    |
|-------|----------------------------------|----|----------------|
| A G K |                                  |    |                |
| 1 1 2 | <b>Conf. Protez. antisollev.</b> | 1  | K-16569-00-0-1 |

## Confezione Allarme per alzanti scorrevoli

K-16752-00-0-0

6-33079-00-0-\*

**Disegno**  
WZ 0-44449

## Chiusura centrale G.U-934/937 H

### Chiusura centrale di sicurezza


| Descrizione | Distanza batt.<br>mm | Lunghezza<br>mm | Articolo N.    |
|-------------|----------------------|-----------------|----------------|
| HS 25/29 WK |                      | 25 - 29 2400    | K-15799-24-0-* |
| HS 25/29 WK |                      | 25 - 29 2900    | K-15799-29-0-* |
| HS 16/20 WK |                      | 16 - 20 2400    | K-15798-24-0-* |
| HS 16/20 WK |                      | 16 - 20 2900    | K-15798-29-0-* |
| HS 10 WK    | 10                   | 2400            | K-15797-24-0-* |
| HS 10 WK    | 10                   | 2900            | K-15797-29-0-* |

### Confezione chiusura centrale HS


| Descrizione | Distanza batt.<br>mm | Länge<br>mm | Articolo N.    |
|-------------|----------------------|-------------|----------------|
| HS 25/29 WK |                      | 25 - 29 500 | K-16857-00-0-* |
| HS 16/20 WK |                      | 16 - 20 500 | K-16856-00-0-* |
| HS 10 WK    | 10                   | 500         | K-16855-00-0-* |

**Disegno WZ 0-44188**

## Sacchetto raccordo angolare P 1090



**Sacchetto  
raccordo angolare  
superiore**  
K-10323-00-0-0




**Sacchetto  
raccordo angolare inferiore**  
FD 56 mm K-11705-00-0-0  
FD 68 mm K-13113-00-0-0

## Soglia a pavimento G.U-thermostep



**Verlängerung P 1051**  
9-27968-67-0-\*

**Guarnizione P 859**  
W-751018



**Sacchetto  
raccordo angolare  
inferiore**  
K-15430-00-0-0



**Ancoraggio murale**  
9-40086-00-0-1


## Binari




**binario, alto**  
P 432  
Lunghezza mm  
3000 X-9-09547-30-0-  
4000 X-9-09547-40-0-  
5000 X-9-09547-50-0-  
6700 X-9-09547-67-0-\*



**Binario, piatto**  
P 379  
Lunghezza mm  
3000 X-9-08228-30-0-  
4000 X-9-08228-40-0-  
5000 X-9-08228-50-0-  
6700 X-9-08228-67-0-\*



**Tampone**  
9-35996-00-0-6



**Tampone inferiore adesivo**  
70107067



**Pezzo di copertura  
per P 1197**  
sin. 6-23701-00-L  
des. 6-23701-00-R  
per guida P 903



**profilo di tenuta**  
P 1197  
per Montante centrale  
Lunghezza 2300 mm  
9-29803-00-0-5/7



**Copertura per P 1197**  
sin. 9-30443-00-L  
des. 9-30443-00-R  
per guide  
P 739, 740