

Scheda tecnica prodotto

Braccio a slitta TS

1500 G/F *



con fermo meccanico e leva

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a un'anta
- Installazione sul lato cerniera o lato opposto cerniera (solo con spessori anta limitati)
- Porte a battente destro e sinistro
- Per il mantenimento dell'apertura di porte non antincendio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

→ Installazione rapida con blocco scorrevole agganciabile

DATI TECNICI

Nome di vendita	Braccio a slitta TS 1500 G/F *
Lunghezza	390 mm
Larghezza	30.5 mm
Altezza	20.5 mm
Limitatore di apertura per retrofitting	Sì
Fermo	Meccanico
Fermo calpestabile	Sì
Punto di fermo	80 ° - 130 °
Rivelatore fumo integrato	No

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Blocco fermaporta
Braccio a slitta TS 1500 G/F	con fermo meccanico e leva	101889	argento	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Braccio a slitta TS 1500 G/F	con fermo meccanico e leva	101892	secondo RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Braccio a slitta TS 1500 G/F	con fermo meccanico e leva	101891	bianco RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °

ACCESSORI**LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE**

per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e Boxer 20,7 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limite di apertura flessibile	per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e Boxer 20,7 mm	069780

Braccio a slitta TS 1500 G/F *



MATERIALE DI MONTAGGIO

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A SLITTA *

Per TS 1500 G



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a slitta	per TS 1500 G	072355	secondo RAL
Piastra di montaggio braccio a slitta	per TS 1500 G	072333	argento

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.