

Art.	Descrizione	€
------	-------------	---



55040
55040N

SUPPORTO CON MICROINTERRUTTORE PER CILINDRO SAGOMATO

Corpo in ABS con placca frontale di copertura in acciaio inox
Dimensioni: mm 110 x 38 x 39 (profondità)
Contatto in uscita C./N.A./N.C. monostabile 5 A/125 Vac
Dimensione cilindro sagomato utilizzabile: mm 45 (30 + 10 + 5)

Placca frontale di copertura in finitura acciaio inox
Placca frontale di copertura in acciaio inox verniciata nera

33,00
33,00

Impiego: Selettore a chiave per l'attivazione di apparati a comando elettrico



05540
05540N


SCATOLA PER SUPPORTO CILINDRO DA INCASSO/APPLICARE

Corpo: in alluminio
Dimensioni: mm 110 x 38 x 46

Finitura argento
Finitura nera

16,00
16,00

Impiego: scatola da incasso o da applicare per supporto art. 55040



55041

SUPPORTO CON MICROINTERRUTTORE PER CILINDRO TONDO / STACCATO

Corpo in ottone
Dimensioni: diametro mm 30 x 17 (profondità)
Contatto in uscita C./N.A./N.C. monostabile 5 A / 125 Vac

74,00

Impiego: Selettore da inserire all'interno della struttura della porta per l'attivazione di apparati a comando elettrico tramite cilindro tondo o staccato

Esempio: apertura con chiave di elettromagnete serie 147 su portone in legno di condominio

