

| | |
|---------------|------------|
| Stato: | Ok |
| Approvazione: | 13.08.2019 |

| Classificazione | Serie disponibili al pubblico |
|------------------------|---|
| Tipo prodotto: | Abrasivi flessibili |
| Settori principali: | Carpenteria metallica |
| Altri settori: | Settore ferroviario Bobine e lamiere Cantieristica Impiantistica Pezzi tranciati, pezzi ottenuti per deformazione Tubi e profili |

| Caratteristiche del prodotto | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Tipo di grana: | ossido di alluminio |
| Granulometria (totale): | 40; 60-320; 400 |
| Supporto: | Tessuto J |
| Cosparsione: | chiusa |
| Legante: | doppia resina |
| Copertura speciale: | |
| Equipaggiamento: | |

| Caratteristiche | Tecnologia |
|---------------------------|-------------------|
| Capacità di asportazione: | 6 - media |
| Durata: | 6 - media |
| Finitura: | 8 - buona |
| Flessibilità: | 6 - media |
| Pressione di appoggio: | 3 - ridotto |

| Vantaggi | |
|------------------------|--|
| Carpenteria metallica: | <ul style="list-style-type: none"> - Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili - Eccellente qualità superficiale - Può essere piegato e tagliato in qualsiasi formato |

| Impieghi | |
|------------------------|--|
| Carpenteria metallica: | <ul style="list-style-type: none"> - Rimozione di ruggine e colore - Rimozione di colorazioni di lavorazione - Smerigliatura superficiale - Sbavatura - Rifinitura e correzione errori di lavorazione - Strutturazione e levigatura finale |

Scheda tecnica

2915 siarol



Materiali

| | | |
|------------------------|--|---|
| Carpenteria metallica: | Acciaio Acciaio inox Metalli non ferrosi | <ul style="list-style-type: none">● Acciaio non legato / bassolegato● Acciaio ad alta lega● Metalli non ferrosi |
|------------------------|--|---|

Formati della confezione

| | Sovraconfezione | Sottoconfezione |
|--|-----------------|---|
| | Rotoli | <ul style="list-style-type: none">- Rotoli in tessuto- Jumbolino- Rotoli economici |
| | Foglio | <ul style="list-style-type: none">- Fogli standard |
| | Strisce | <ul style="list-style-type: none">- Strisce varie |
| | Nastri | <ul style="list-style-type: none">- Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm) |
| | Platorelli | <ul style="list-style-type: none">- Bobina in plastica |

Impiego

| | Gruppo superiore | Sottogruppo |
|-------------|---|--------------------|
| | Levigatura manuale | Levigatura manuale |
| Levigatura: | Levigatura a secco, Levigatura ad umido | |

Dettagli

| | |
|-----------------------------|---|
| Non adatto per: | |
| Consigli per la levigatura: | |
| Indicazione di sicurezza: | <p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none">- Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives)- Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA- Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva- Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini |

Per comunicazioni

| | |
|--------|---|
| Claim: | Il prodotto universale flessibile per la levigatura manuale |
|--------|---|

Scheda tecnica

2915 siarol



Per comunicazioni

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|----------|
| Copy: | Concepito per un impiego universale, dalla rimozione di ruggine e colori fino alla strutturazione e levigatura finale, il 2915 siarol si contraddistingue per la sua elevata flessibilità durante la lavorazione dei contorni, delle forme arrotondate nonché di profili, può essere piegato e/o tagliato su misura e convince inoltre grazie ad una qualità superficiale priva di difetti. | | |
| Materiale iconografico: | Product Top View (PTV) | Lato anteriore: Retro: | ID ID |
| | Immagine dell'applicazione | Carpenteria metallica: | ID 446 |
| | Presentazione dei prodotti: | | |
| | Immagine macro: | | |
| | Immagine della confezione: | | |
| | Immagine gruppo prodotti: | | ID 12293 |

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario