

QUICK OFF

0642.

Sgrassante antisilicone a base acquosa

11/01/18 LRD/nz

Descrizione e impieghi

Sgrassante professionale a base acquosa per la pulizia e la rimozione di sporco, fumi, cere e siliconi durante la fase di lavorazione nel settore della verniciatura in carrozzeria.

Caratteristiche tecniche

Aspetto : liquido opalescente
 Peso specifico : 0.96 kg/l (± 0.01)
 Stabilità di stoccaggio : 24 mesi in confezione integra.
NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIB(a)** contenuto massimo di COV: 850 g/l

Modalità di applicazione

Pulire la superficie da verniciare con un panno imbevuto di QUICK OFF. Asciugare poi accuratamente il prodotto con un panno pulito.
 Non usare panni sporchi e cambiarli spesso.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.
SOLO PER USO PROFESSIONALE