



TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Per articolo	kg	N. PEZZI	ARTICOLO				
			PESO UNITARIO		TIPO	DIM.	MANO	FIN.	PERS.
	Modulo senza antiripetitore • Tensione 12V ca - Corrente assorbita 0,48A		0,500	1	1	07A83	05	0	
	Modulo senza antiripetitore • Tensione 12V cc - Corrente assorbita 0,17A		0,500	1	1	07A83	06	0	
	Modulo senza antiripetitore • Tensione 24V cc - Corrente assorbita 0,10A		0,628	1	1	07A83	07	0	
	Modulo con bobina sottotensione • Tensione 12V cc - Corrente assorbita 0,15A		0,634	1	1	07A83	40	0	
	Modulo con bobina sottotensione • Tensione 24V cc - Corrente assorbita 0,10A		0,634	1	1	07A83	41	0	
	Modulo con microinterruttore • Tensione 12V ca - Corrente assorbita 0,48A		0,634	1	1	07A83	80	0	
	Modulo con microinterruttore • Tensione 12V cc - Corrente assorbita 0,17A		0,634	1	1	07A83	81	0	
	Modulo con microinterruttore • Tensione 24V cc - Corrente assorbita 0,11A		0,634	1	1	07A83	82	0	
	Modulo con antiripetitore • Tensione 12V ca - Corrente assorbita 0,8A		0,634	1	1	07A83	90	0	
	Carter per modulo incontro elettrico • Finitura standard: nero	C2-S1-P1-45-97	0,200	1	1	06A98	12	0	
	In dotazione • Spessori sottoincontro da 2 mm in nylon nero (pz. 5)								
	spessori sottoincontro da 2 mm in nylon nero (pezzi 5)	45-97	0,020	1	1	07A89	12	0	

