Technical Data Sheet

Review 2024

F 36

GAS DETECTOR – RICERCA FUGHE DI GAS

DESCRIZIONE

F36 ricerca fughe di gas per impianti di:

GPL, METANO, OSSIGENO, AZOTO, ARIA COMPRESSA, CO2, ELIO, ARGON, etc.

Rileva perdite anche in tubazioni ad alte temperature, sia in verticale che in orizzontale. Si basa sul principio dell'espansione di un gas in un fluido più denso del gas stesso.

F36 trattiene in qualche modo il gas, che forma delle sacche in parte visibili. Applicato laddove si sospetta una perdita di gas, **F36** formerà piccole ma evidenti bolle di schiuma che evidenzieranno la perdita.

È in grado di rilevare pochi millibar di pressione e quindi si rivela molto preciso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto (stato liquido)	Schiuma bianca
Odore	Caratteristico
Densità (fase liquida)	1,005 kg/lt
Solubilità in acqua	Solubile
Durata in magazzino	24 mesi*

*con imballo integro e in un ambiente dai 18°C.
Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

CODICI - FORMATI

Codice Prodotto	1AE400
Codice Ean	8020089999264
Formato	400ml bombola spray
Confezione	12 bombole

APPLICAZIONI E UTILIZZO

SUPERFICI ORIZZONTALI
Spruzzare F36 sulla superficie, SENZA agitare la bombola.

SUPERFICI VERTICALI
Agitare ed erogare piccole quantità di schiuma in tutti i punti interessati. La schiuma aderisce al supporto, dissolvendosi gradatamente, trasformandosi in una sottile pellicola di tensioattivi che rileveranno e localizzeranno le perdite.

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. Ingenerale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

STABILIMENTO DI PRODUZIONE SK Solkem Industries SRL - faren.com
Corso Europa 85-91 - 20033 Solaro (MI) +39 02 84505 - info@solkem.com

FAREN® CHEMICAL INNOVATION