


Reversibile

Per serrature serie:

1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

COD.	Funzionamento	Voltaggio			
02526XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno	6 ÷ 14 V a.c./d.c.	0,240	1	5
02526XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno	6 ÷ 14 V a.c./d.c.	0,240	1	5
02526XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno	6 ÷ 14 V a.c./d.c.	0,240	1	5
02526XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente	12 V d.c.	0,240	1	5



Reversibile

Per serrature serie:

1400S - 1410S
1500S
1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

COD.	Funzionamento	Voltaggio			
02546XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno	6 ÷ 14 V a.c./d.c.	0,245	1	5
02546XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno	6 ÷ 14 V a.c./d.c.	0,245	1	5
02546XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno	6 ÷ 14 V a.c./d.c.	0,245	1	5
02546XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente	12 V d.c.	0,245	1	5

