



SCROCCO REGOLABILE, PISTONE REGOLABILE E QUADRO MANIGLIA



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO:

Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO:

Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE:

2 sottofrontali cod. 0626 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1409Q: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4409Q: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	Mandate	Cilindro	Chiave	kg		
1409Q.25.22	25	22	40	-			0,70	1	-
1409Q.25.25	25	25	40	-			0,68	1	-
1409Q.30.22	30	22	45	-			0,74	1	-
1409Q.30.25	30	25	45	-			0,72	1	-
1409Q.35.22	35	22	50	-			0,78	1	-
1409Q.35.25	35	25	50	-			0,76	1	-
4409Q.25.22	25	22	40	-			0,79	1	-
4409Q.25.25	25	25	40	-			0,77	1	-
4409Q.30.22	30	22	45	-	cod. 4052	cod. 4100	0,83	1	-
4409Q.30.25	30	25	45	-			0,81	1	-
4409Q.35.22	35	22	50	-			0,87	1	-
4409Q.35.25	35	25	50	-			0,85	1	-
4409Q/1.**.*		Chiavi lunghe			cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-