




CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 01435





CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro \oplus 8 mm.

FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO:

Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE:

Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1410: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 3410: Vite cilindro.

Per serie 4410: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

COD.	E	F	А	Mandate	Cilindro	Chiave	kg		
1410.25.22	25	22	40	1		.	0,65	1	5
1410.25.25	25	25	40	1			0,63	1	5
1410.30.22	30	22	45	1			0,68	1	5
1410.30.25	30	25	45	1			0,66	1	5
1410.35.22	35	22	50	1			0,71	1	5
1410.35.25	35	25	50	1			0,69	1	5
3410.30.22	30	22	45	1	Cilindro svizzero	.	0,66	1	5
3410.30.25	30	25	45	1			0,64	1	5
3410.35.22	35	22	50	1			0,69	1	5
3410.35.25	35	25	50	1			0,67	1	5
4410.25.22	25	22	40	1	cod. 4052	cod. 4100	0,73	1	5
4410.25.25	25	25	40	1			0,71	1	5
4410.30.22	30	22	45	1			0,76	1	5
4410.30.25	30	25	45	1			0,74	1	5
4410.35.22	35	22	50	1			0,79	1	5
4410.35.25	35	25	50	1			0,77	1	5
4410/1. ***** Chiavi lunghe					cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-

