




CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO:

Unica.

PARTI IN DOTAZIONE:

Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1411: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 3411: Vite cilindro.

Per serie 4411: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	Mandate	Cilindro	Chiave	kg		
1411.25.22	25	22	40	1		-	0,58	1	5
1411.25.25	25	25	40	1			0,56	1	5
1411.30.22	30	22	45	1			0,60	1	5
1411.30.25	30	25	45	1			0,58	1	5
1411.35.22	35	22	50	1			0,64	1	5
1411.35.25	35	25	50	1			0,62	1	5
3411.30.22	30	22	45	1	Cilindro svizzero 	-	0,58	1	5
3411.30.25	30	25	45	1			0,56	1	5
3411.35.22	35	22	50	1			0,61	1	5
3411.35.25	35	25	50	1			0,59	1	5
4411.25.22	25	22	40	1	cod. 4052 	cod. 4100 	0,68	1	5
4411.25.25	25	25	40	1			0,66	1	5
4411.30.22	30	22	45	1			0,70	1	5
4411.30.25	30	25	45	1			0,68	1	5
4411.35.22	35	22	50	1			0,73	1	5
4411.35.25	35	25	50	1			0,71	1	5
4411/1.**.**	Chiavi lunghe				cod. 4052/1 	cod. 4101 	+ 0,02	-	-