



Scheda Tecnica

ECOSTRONG

STUCCO ALL'ACQUA FIBRORINFORZATO

cod. 1770XX



DESCRIZIONE

Fibrostucco all'acqua, formulato con materie prime di qualità e rinforzato con fibre strutturali di notevole elasticità. Di calo pressoché nullo, è particolarmente indicato per la stuccatura e la rasatura del legno. Fra le sue caratteristiche principali vi sono: ottima aderenza, ottima

resistenza al ritiro, facile carteggiabilità, grande capacità di riempimento.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Adatto per la riparazione e rasatura di superfici in legno da interno.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Aspetto		Pasta
Colore		Conforme ad etichettatura
Odore		Inodore
Diluizione		Idrosolubile (pronto all'uso)
Densità	g/Lt	1,750



Tempi di essiccazione	ore	6-8, con normali valori di umidità, verniciabile dopo 24 ore.
Capacità riempitiva	mm	Fino a 15
Carteggiabilità		Ottima

MODO D'USO



Il prodotto è pronto all'impiego, si applica con una spatola direttamente nell'imperfezione e lo si lascia asciugare per circa 6/8 ore.



Carteggiare l'eccesso, sovratingere, sovraverniciare o sovracerare.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Su fessurazioni tipo crepa: calo nullo, fino a 15mm di profondità. Su fessurazioni tipo foro: calo molto limitato, fino a 15mm di profondità.

BORMA COLOR SYSTEM



Colori disponibili: 50 Bianco, 53 Noce chiaro, 63 Noce scuro, 17 Teak, 62 Mogano, 05 Pino, 30 Ciliegio, 04 Abete, 58 Palissandro, 08 Legno naturale, 146 Wenge, 48 Rovere medio, 65 Frassino

IMBALLO

Cod. 1770XX.200	12 x 200 gr. Tubetto
Cod. 1771XX	12 x 500 gr.
Cod. 1772XX	12 x 1 Kg.
Cod. 1773XX	12 x 5 Kg.

STOCCAGGIO

Conservare gli imballi ben chiusi in magazzini a temperatura ambiente.

Teme il gelo.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **1770XX**
Revisione: **03 del 26/05/2025**