

MB ELASTOLLAN C98 Ø 12X9 POLIURETANO *12* 140115 - 15:16:20 made in Italy

ART. 880PU

Tubo lineare flessibile | Linear flexible hose

CARATTERISTICHE

- Tubo in poliuretano base estere flessibile
- Durezza 52 Shore D

RESIN FEATURES

- Flexible ester-based polyurethane tube
- Hardness 52 Shore D

PRESSIONE DI ESERCIZIO

Fattore di sicurezza 3:1

WORKING PRESSURE

Safety factor 3:1

RACCORDI CONSIGLIATI

Tutti i tipi di raccordi pneumatici (rapidi, semi rapidi, a cianfrinare, ad ogiva e portagomma)

SUGGESTED FITTINGS

All kind of pneumatic fittings (quick, push in, compression...)

LEGENDA COLORI*



*Altri colori soggetti a disponibilità o a lotto minimo d'acquisto. Contattare il commerciale di riferimento per conoscere i mezzi che Mebra Plastik mette a disposizione per accedere in maniera indipendente, semplice e veloce a queste informazioni

*Other colors subjected to availability or minimum order quantity. Get in touch with our sales to be informed about the instruments that Mebra Plastik makes available to access this information in an independent, simple and fast way

LUNGHEZZE STANDARD

STANDARD LENGTH

25-50-100 m



Dimensioni tubo (mm) Hose dimensions (mm)			Peso Weight	Raggio di curvatura Bending radius	Pressione esercizio (23°C) Working pressure	Colori Colors
o Ø e	i Ø i	Spessore Wall thick.	g/m	mm	BAR	
4 ± 0,07	2	1 ± 0,07	11,7	10	22	A-N-S-T
4 ± 0,07	2,5	0,75 ± 0,07	9,5	15	15	A-G-N-R-S-T-VT
4,3 ± 0,07	2,7	0,8 ± 0,07	10,9	20	15	A-N-T
5 ± 0,07	3	1 ± 0,07	15,6	20	16	A-N-T
6 ± 0,07	3,8	1,1 ± 0,07	21	25	14	A-G-N-R-S-T-VT
8 ± 0,07	5	1,5 ± 0,07	38,1	30	15	A-N-T
8 ± 0,07	5,5	1,25 ± 0,07	32,9	40	12	A-N-R-T-VT
8 ± 0,07	5,7	1,15 ± 0,07	30,7	40	11	A-G-N-R-S-T-VT
10 ± 0,07	6,5	1,75 ± 0,07	56,4	40	14	A-N
10 ± 0,07	7	1,5 ± 0,07	49,8	50	11	A-N-R-T
10 ± 0,07	7,5	1,25 ± 0,07	42,7	60	9	A-N-S-T
10 ± 0,07	7,7	1,15 ± 0,07	39,7	65	8	A-N-R-S-T-VT
12 ± 0,1	8	2 ± 0,07	78,1	50	13	A-N-T
12 ± 0,1	9	1,5 ± 0,07	61,5	70	9	A-N-R-T
14 ± 0,1	11	1,5 ± 0,07	73,3	100	8	A-N-T

Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio

Technical features at a glance

Tubo Poliuretano Elastollan® C98


* Riferimento fine catalogo

* End of catalog reference



Pressioni espresse in % in funzione delle temperature

Pressure values expressed as a % in relation to temperature

Da
-40°C a +60°C
From
-40°C to +60°C

APPLICAZIONI

APPLICATIONS



Automazione industriale
Industrial automation



Vuoto
Vacuum equipment



Macchine utensili
Machine tool



Robotica
Robotics



Catene portacavi
Cable carrier chain