

MB-LONGLIFE PUR 98 Ø 12X9 POLIURETANO *12* 140115 - 15:16:20 made in Italy

ART. 880PU-K98

Tubo lineare flessibile | Linear flexible hose

CARATTERISTICHE

- Tubo in poliuretano base estere flessibile
- Durezza 52 Shore D

RESIN FEATURES

- Flexible ester-based polyurethane tube
- Hardness 52 Shore D.

PRESSIONE DI ESERCIZIO

Fattore di sicurezza 3:1

WORKING PRESSURE

Safety factor 3:1

RACCORDI CONSIGLIATI

Tutti i tipi di raccordi pneumatici (rapidi, push in, compressione)

SUGGESTED FITTINGS

All kind of pneumatic fittings (quick, push in, compression...)

LEGENDA COLORI*



*Altri colori soggetti a disponibilità o a lotto minimo d'acquisto. Contattare il commerciale di riferimento per conoscere i mezzi che Mebra Plastik mette a disposizione per accedere in maniera indipendente, semplice e veloce a queste informazioni

*Other colors subjected to availability or minimum order quantity. Get in touch with our sales to be informed about the instruments that Mebra Plastik makes available to access this information in an independent, simple and fast way

LUNGHEZZE STANDARD

25-50-100 m

STANDARD LENGTH

ALTERNATIVE DI GRADO

- ShD 45; - ShD 50; - ShD 63;

GRADE ALTERNATIVES



Dimensioni tubo (mm) Hose dimensions (mm)			Peso Weight g/m	Raggio di curvatura Bending radius mm	Pressione esercizio (23°C) Working pressure BAR	Colori Colors
o Ø e	i Ø i	Spessore Wall thick.				
4 ± 0,07	2	1 ± 0,07	11,7	10	22	A-BL-G-N-R-T
4 ± 0,07	2,3	0,85 ± 0,07	10,4	15	17	A-N-T
4 ± 0,07	2,5	0,75 ± 0,07	9,5	15	15	A-AR-BT-G-N R-S-T-VT
4,3 ± 0,07	2,7	0,8 ± 0,07	10,9	20	15	A
5 ± 0,07	3	1 ± 0,07	15,6	20	16	A-N-T
6 ± 0,07	3,8	1,1 ± 0,07	21	25	14	A-AR-BL-BT-G-N R-S-T-VT
8 ± 0,07	5	1,5 ± 0,07	38,1	30	15	A-N-T
8 ± 0,07	5,5	1,25 ± 0,07	32,9	40	12	A-AR-BT-G-N R-S-T-VT
8 ± 0,07	5,7	1,15 ± 0,07	30,7	40	11	A-AR-BT-G-N R-S-T-VT
10 ± 0,07	6,5	1,75 ± 0,07	56,4	40	14	A-AM-N-T
10 ± 0,07	7	1,5 ± 0,07	49,8	50	11	A-BT-G-N-R-T-VT
10 ± 0,07	7,5	1,25 ± 0,07	42,7	60	9	A-BT-G-N-R-S-T-VT
10 ± 0,07	7,7	1,15 ± 0,07	39,7	65	8	A-BT-G-N-R-S-T-VT
12 ± 0,1	8	2 ± 0,07	78,1	50	13	A-AM-BT-G-N-R-T
12 ± 0,1	9	1,5 ± 0,07	61,5	70	9	A-BT-G-N-R-S-T
14 ± 0,1	10	2 ± 0,07	93,8	70	11	A-N-T
14 ± 0,1	11	1,5 ± 0,07	73,3	100	8	A-N-T
16 ± 0,1	11	2,5 ± 0,07	131,9	75	12	A-G-N-T
16 ± 0,1	12	2 ± 0,07	109,4	95	9	A-N-R-T


Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio

Technical features at a glance
Tubo poliuretano

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation to temperature

Da
-40°C a +60°C
From
-40°C to +60°C



APPLICAZIONI

APPLICATIONS



Automazione industriale
Industrial automation



Vuoto
Vacuum equipment



Macchine utensili
Machine tool



Robotica
Robotics



Catene portacavi
Cable carrier chain