

9.2.1.2 Incontro elettrico/mandata



INFORMAZIONI

Nessun sistema, asse ferramenta 13 mm

Inoltre, utilizzando uno spessore (compreso nella fornitura) è possibile l'impiego nei seguenti sistemi:

- Battuta euro e cava euro 7/8
- Arias 12 mm
- Asse ferramenta 13 mm
- Profondità battuta 24 mm

														N°
-	4	13	24	Regolabile lateralmente	222	23,5	11	N. 1	Roto Sil	Sinistra	50 Pezzo/i	628821		
			24	Regolabile lateralmente	222	23,5	11	N. 1	Roto Sil	Destra	50 Pezzo/i	628822		
	12	15	24	Regolabile lateralmente	245	24	7	N. 2	Roto Sil	Sinistra	50 Pezzo/i	635347		
			24	Regolabile lateralmente	245	24	7	N. 2	Roto Sil	Destra	50 Pezzo/i	635348		
Eurofalz		13	24	Regolabile lateralmente	245	24	7	N. 1	Roto Sil	Sinistra	50 Pezzo/i	606495		
			24	Regolabile lateralmente	245	24	7	N. 1	Roto Sil	Destra	50 Pezzo/i	606496		

Assegnazione	Incontri elettrici idonei
N. 1	Tipo 4RFR
N. 2	Tipo 3R, tipo 3RA, tipo 4RFR

Apriporta elettrici (incontri elettrici) adatti → *da pagina 274*