

							N°
12/18-9 12/18-13	max. 130 kg	Regolabile lateralmente	N	–	Roto Sil	Sinistra	449764
		Regolabile lateralmente	N	–	Roto Sil	Destra	449763
	max. 150 kg	Regolabile lateralmente	J	2 x Ø 7 mm	Roto Sil	Sinistra	449796
		Regolabile lateralmente	J	2 x Ø 7 mm	Roto Sil	Destra	449795
		Regolabile lateralmente	J	2 x Ø 7 mm	Bianco	Sinistra	493343
		Regolabile lateralmente	J	2 x Ø 7 mm	Bianco	Destra	493344
		Regolabile lateralmente	J	2 x Ø 7 mm	Titanio	Sinistra	795024
		Regolabile lateralmente	J	2 x Ø 7 mm	Titanio	Destra	795025
12/20-9 12/20-13	max. 130 kg	Regolabile lateralmente	N	–	Roto Sil	Sinistra	450546
		Regolabile lateralmente	N	–	Roto Sil	Destra	450545
	max. 150 kg	Regolabile lateralmente	J	2 x Ø 7 mm	Roto Sil	Sinistra	450548
		Regolabile lateralmente	J	2 x Ø 7 mm	Roto Sil	Destra	450547
		Regolabile lateralmente	J	2 x Ø 7 mm	Bianco	Sinistra	734454
		Regolabile lateralmente	J	2 x Ø 7 mm	Bianco	Destra	734455
		Regolabile lateralmente	J	2 x Ø 7 mm	Titanio	Sinistra	828688
		Regolabile lateralmente	J	2 x Ø 7 mm	Titanio	Destra	828689




Cerniere angolari battuta adeguate, vedi → *da pagina 592*.

Per le coperture adatte vedere → *da pagina 607*.

8.4.2 Lato cerniera C

8.4.2.1 Standard



						N°
	24	12	max. 180 kg	Roto Sil	Sinistra	2005286
		12	max. 180 kg	Roto Sil	Destra	2005287
	30	12	max. 180 kg	Roto Sil	Sinistra	2008871
		12	max. 180 kg	Roto Sil	Destra	2008872

Per le cerniere angolari adatte vedere → *da pagina 590*

Per le aste di trazione adatte vedere → *da pagina 605*