



ghost

MADE IN BONAITI



L'attesa attorno a Ghost rispecchia la sua reale essenza.
The expectation surrounding Ghost reflects its actual essence.



Ghost è un'esperienza tattile unica.
Ghost is a unique tactile experience.



Ghost è un sistema brevettato nascosto, silenzioso e minimal.
Ghost is a patented hidden, silent and minimal locking system.

 Versioni / Versions

passage
privacy bagno / WC

 Frontale / Front plate

196 x 18 x 3,8 mm

 Materiale / Material

inox e ABS / stainless steel & ABS

 Spessore porta / Door thickness

min 40 mm / max 60 mm

 Su richiesta / On demand

frontale / front plate: 190 x 22 x 3,8 mm



LE SERRATURE / THE LOCKS


Passage

196 x 18 mm	190 x 22 mm
mod. 310	mod. 315

Privacy bagno / WC

196 x 18 mm	190 x 22 mm
mod. 311	mod. 316

IL SISTEMA COMPLETO / THE COMPLETE SYSTEM



LE FINITURE / THE FINISHINGS



cromato opaco
matt chrome



inox satinato
satin stainless steel



inox lucido
polished stainless steel



nero opaco
matt black



bianco opaco
matt white



ottonato lucido
polished brass



ottonato opaco
matt brass




ottonato satinato
satin brass




bronzato antico opaco
matt antique bronze

LE CONTROPIASTRE REGOLABILI / THE ADJUSTABLE STRIKING PLATES



GF42

PER PORTE IN LEGNO
FOR WOODEN DOORS



GAL3

PER PROFILI IN ALLUMINIO
FOR ALUMINIUM FRAMES




Nella versione privacy è necessario rimuovere il tappino dalla contropiastra per permettere l'alloggiamento del catenaccio in posizione di chiusura.

In the Privacy version, the cap must be removed from the striking plate to allow the bolt to be housed in the closed position.

IL SISTEMA È REGOLABILE / THE SYSTEM IS ADJUSTABLE

La fuoriuscita dei magneti avviene solo in corrispondenza della contropiastra.

The magnets are only released against the striking plate.




MAGNETI REGISTRABILI / ADJUSTABLE MAGNETS

Il frontale in inox con viti di fissaggio in vista nasconde i grani di regolazione dei magneti.


Ruotando i grani si aumenta la fuoriuscita degli scrochi magnetici e quindi la forza di attrazione tra anta e stipite.

The stainless steel front plate with visible fixing screws conceals the adjusting screws for the magnets.

Turning the grub screws increases the outflow of the magnetic latches and thus the force of attraction between sash and frame.



CODIFICA ARTICOLO PARLANTE / MNEMONIC CODE



VERSIONE PRIVACY / PRIVACY VERSION



DESCRIZIONE

Dispositivo brevettato di ritenuta magnetica dell'anta senza contatto, con funzione di riferma. La forza di ritenuta è regolabile e garantita indipendentemente dalla distanza tra anta e telaio. Ghost Privacy è dotata di un frontalino in inox e di un catenaccio in zama azionabile tramite un'apposita presa attiva integrata nel sistema maniglia invisibile.

REGOLAZIONE

Ruotando i grani, si aumenta l'uscita degli elementi mobili magnetici, incrementando così la forza di attrazione tra anta e telaio. Si consiglia di regolare Ghost Privacy in modo che non vi sia contatto tra gli elementi mobili e la contropiastra del telaio. L'inclinazione del catenaccio agevola la chiusura dell'anta.

FISSAGGIO

Eseguire il fissaggio del frontale della Ghost Privacy utilizzando due viti 3,5x20 mm (in dotazione).

DESCRIPTION


Patented magnetic door lock contactless, with dead-bolt function. The strenght is adjustable and assured despite of the distance between door and frame. Ghost Privacy is equipped with a stainless-steel front plate and a zamak bolt that can be operated through an active socket integrated into the invisible handle system.

ADJUSTMENT

By rotating the grains, the output of the magnetic moving elements is increased, thus increasing the strength between the door and the frame. It is recommended to adjust Ghost Privacy so that there is no contact between the moving elements and the frame striking plate. The latch angle facilitates the closing of the door.

FIXING

Secure the front plate of the Ghost Privacy using two 3.5x20 mm screws (included).



COMPONENTI KIT / KIT COMPONENTS



DESCRIZIONE

Sistema di maniglia completamente integrato nello spessore anta, con copertura a filo personalizzabile, composta da un kit di componenti di seguito elencati.

UTILIZZO

Con una leggera pressione, si accede ad una presa ergonomica dell'anta, sia per l'apertura a tirare che a spingere. Se abbinato al sistema di ritenuta magnetica MATCH, consente all'utente di attivare il catenaccio privacy.

FISSAGGIO

Per l'installazione, seguire le istruzioni di montaggio accessibili tramite la scansione del QR code posto all'interno della confezione.

DESCRIPTION


Handle system fully integrated in the door thickness, with customizable wire cover, composed of components listed below.

USE


With a light pressure, you access an ergonomic door grip, both for pull and push opening. When combined with the MATCH magnetic closing system, it allows the user to activate the privacy latch.

FIXING


For installation, follow the assembly instructions by scanning the QR code inside the package.



Di cui 2 già installati nella vaschetta maniglia.
2 of which are already installed in the handle tray.



Esempio di applicazione / Application example



SCelta Accessori / Accessories Choice

Dati anta / Sash data			Q.TÀ / Q.TY	L
S	A	B		
36	18	18	0	25
38	19	19	0	25
38	18	20	0	25
40	18	22	1	25
40	20	20	1	25
44	18	26	2	32
44	19	25	2	32
45	19	26	2	32
45,2	21	24,2	2	32
50	19,5	30,5	4	36
50	22	28	4	36
55	21	34	5	40
60	30	30	6	45
60,4	33,5	26,9	7	45



A e B devono essere ≥ 18 mm
A & B must be ≥ 18 mm


FRESE / MILLING TOOLS

CODICE
CODE


5FWG00007

SET 3 FRESE GHOST
SET OF 3 GHOST MILLING TOOLS


FRESA / MILLING TOOL N.1



FRESA / MILLING TOOL N.2




FRESA / MILLING TOOL N.3



SCHEMA DI FORATURA / DRILLING DIAGRAM


FRESA / MILLING TOOL N. 1

FASE 1 - PHASE 1




FRESA / MILLING TOOL N. 2

FASE 2 - PHASE 2





FRESA / MILLING TOOL N. 2

FASE 3 - PHASE 3




FRESA / MILLING TOOL N. 3

FASE 4 - PHASE 4



FRESA (non inclusa) PER ALLOGGIAMENTO SERRATURA

FASE 5 - PHASE 5



MILLING TOOL (not included) FOR LOCK HOUSING