


Boccola con collare per montaggio System 14, 18, Zama, Zincato bianco

SKU 4417005 / EAN 8432393129815



F	Spessore pannello	X	Y	Imballaggio	Finitura	SKU
EU M8x1	18	9	14,5	1000 UN	Zincato bianco	4434905
EU M8	18	9	14,5	1000 UN	Zincato bianco	4417005

Caratteristiche del prodotto

Componenti

1 boccola

Descrizione del prodotto

The ring plunger is a piece that secures and locks a bolt that is inserted into the wood to unobtrusively join two pieces. This plunger is placed in a previously opened hole where the bolt is located and then with the Screw for Hitch System, it is assured. It is manufactured with Zamak, a resistant material made of alloys and its finish is zinc plated. The dimensions of this piece consist of 16 mm in diameter by 15.6 mm in total height and 9 mm from the top to the center of the hole through which the bolt must pass. The set screw must be M8x1 and its packaging comes in 1000 units.

Vantaggi del prodotto

Componente di fissaggio progettato per fissare i perni nelle tavole, garantendo un giunto sicuro ed esteticamente gradevole.

Componente di fissaggio progettato per fissare i perni nelle tavole, garantendo un giunto sicuro ed esteticamente gradevole.

Produttori: Realizzato in **zama con finitura zincata**, la sua struttura consente il bloccaggio del perno di aggancio nei sistemi di giunzione.

Distributori/Grossisti: Disponibile in **pacchi da 1000 unità**, ottimizza la sua commercializzazione nel settore del montaggio dei mobili.

Carpentieri: Installazione in fori prelavorati, con **diametro di 16 mm**, **altezza totale di 15,6 mm** e una **distanza di 9 mm** dalla sua sommità al centro del foro di fissaggio.

E-commerce & Retail: Prodotto molto richiesto dai negozi online specializzati nell'assemblaggio di mobili e strutture modulari.

Documentazione

Disegno tecnico

Domande frequenti

Quale presentazione offre questo prodotto per le installazioni industriali?

Il pistone con anello è disponibile in confezioni da 1000 pezzi, consentendo una fornitura efficiente per linee di produzione, distributori e assemblaggi ad alto volume.

Quali sono i vantaggi della produzione in zama zincata?

L'uso della zama garantisce un'elevata resistenza meccanica, mentre la finitura zincata protegge dalla corrosione, rendendola una soluzione durevole per applicazioni in ambienti difficili.

Quali dimensioni deve avere il foro per una corretta installazione?

Il preforo deve avere un diametro di 16 mm e una profondità di 15,6 mm affinché il pistone si inserisca correttamente e sia distante 9 mm dal centro del foro del bullone, garantendo così un allineamento preciso.

Quale tipo di vite è compatibile con questo stantuffo per garantire un fissaggio ottimale?

Questo pistone è stato progettato specificamente per essere utilizzato con le viti di aggancio filettate M8x1, che assicurano un collegamento robusto e preciso tra i pannelli del sistema System 14 e 18.

Questo pistone consente di realizzare giunti invisibili nelle strutture modulari?

Sì, il suo design compatto permette di integrarlo nel pannello, nascondendo il punto di giunzione e garantendo una finitura estetica, ideale per mobili di alta gamma o installazioni a vista.