


Tirante, 20, Acciaio, Zincato bianco

SKU 8012905 / EAN 8432393119502



A	B	F	Z	Imballaggio	Finitura		SKU
20	27	EU M6	9	1000 UN	Zincato bianco		8012905
30	36	EU M6	9	1000 UN	Zincato bianco		8012705

Caratteristiche del prodotto

Componenti

1 tirante

Descrizione del prodotto

- Fabbricato in acciaio tornito.

Vantaggi del prodotto

Componente di assemblaggio progettato per giunti ad alta resistenza in mobili e strutture di fissaggio a scomparsa.

Componente di assemblaggio progettato per giunti ad alta resistenza in mobili e strutture di fissaggio a scomparsa.

Produttori: Realizzato in **acciaio tornito con finitura zincata**, il suo design comprende una testa lunga **9 mm** e un diametro del dado **EU M6**, per garantire una connessione salda.

Distributori/grossisti: Disponibile in **pacchi da 1000 unità**, ottimizza la commercializzazione a produttori e distributori di mobili.

Carpentieri: Installazione mediante trapano **Ø7,5 mm**, con corpo lungo **27 mm** e diametro **7 mm**, che garantisce un fissaggio preciso.

E-commerce & Retail: Prodotto con ottima accoglienza nei negozi online specializzati in ferramenta, ideale per il montaggio a scomparsa su mobili di qualità.

Documentazione

Disegno tecnico

Domande frequenti

Che tipo di filettatura deve avere il dado compatibile con questo bullone?

Questo bullone è stato progettato per funzionare con un dado filettato EU M6, il che significa che qualsiasi dado utilizzato con esso deve avere una filettatura metrica interna di 6 mm per garantire la compatibilità e il corretto fissaggio del gruppo.

Che tipo di foratura deve essere eseguita nella tavola per installare questo bullone?

Per una corretta installazione, è necessario un foro di Ø7,5 mm e una profondità minima di 20 mm. Questo garantisce il corretto inserimento del bullone nel pannello, mantenendo la solidità e la stabilità del giunto.

Quale trattamento superficiale deve avere il bullone per resistere alla corrosione?

Il bullone è in acciaio ed è dotato di un rivestimento zincato che lo protegge efficacemente da ruggine e corrosione, rendendolo ideale per le applicazioni in ambienti in cui l'umidità o il contatto con sostanze chimiche possono compromettere la durata del sistema di giunzione.

Qual è il diametro della testa del bullone e come influisce sull'installazione?

Il bullone ha una testa di Ø9 mm e un corpo di Ø7 mm, che garantisce un ancoraggio sicuro all'interno del foro del giunto. Questa differenza di diametro consente di fissare perfettamente il bullone senza giochi, assicurando un giunto solido e stabile nel mobile.

In quali applicazioni è consigliato l'uso di questo bullone con testa EU M6?

Grazie al suo design robusto e alla finitura resistente alla corrosione, questo bullone è ideale per l'assemblaggio di mobili in linea con il sistema di accoppiamento System Ø14. È consigliato per l'uso nella carpenteria industriale, nell'assemblaggio di mobili da cucina, armadi o mobili da ufficio, dove è richiesto un fissaggio interno solido e discreto.

Come faccio a sapere se una bussola, un tirante o una barra filettata sono compatibili?

Per scoprire se una bussola, un tirante o una barra filettata sono compatibili, dobbiamo conoscere la filettatura interna della bussola, del tirante o della barra filettata, che devono corrispondere. Ad esempio, se scegliamo un tirante o una barra filettata di metrica 6 (M6), la bussola deve avere una filettatura interna di metrica 6 (M6).