

TECHNIC

001 punta per metallo rettificata HSS - Trattamento STEAM - DIN338 - h8 - Gambo ridotto

Punta ad alte prestazioni per forature intensive di grandi diametri in metalli resistenti e ghisa. Foratura precisa.



- Affilatura convenzionale
- Gambo ridotto
- Elica tipo N a 30°
- Acciaio rapido
- Punta 118°
- Acciai speciali e ghise
- Foratura precisa
- Duraturo
- Utilizzo versatile
- Prodotto in Francia

MACCHINARI



APPLICAZIONI



CARATTERISTICHE



VANTAGGI

- Affilatura convenzionale > Semplice e robusta per usi versatili. Consente una buona precisione del foro e resistenza all'usura.
- Gambo ridotto > Consente di montare punte di grande diametro su mandrini da 12 mm.
- Elica tipo N a 30° > Adatta per usi generali. Fornisce una buona rigidità all'utensile oltre ad un'eccellente precisione di foratura.
- Acciaio rapido > Per usi generali su acciaio fino a 950 N/mm², ghisa e alluminio.
- Punta 118° > Adatta per usi generali su materiali a truciolo lungo. Permette un attacco rapido del materiale e il centraggio facile.



1140041	EAN	Ø	d2	L	l1	QTY	PZ
11400411300	3221910126735	13	10	151	101	1	1
11400411350	3221910126766	13.5	12	160	108	1	1
11400411400	3221910126780	14	12	160	108	1	1
11400411450	3221910126810	14.5	12	169	114	1	1
11400411500	3221910126834	15	12	169	114	1	1
11400411550	3221910126872	15.5	12	178	120	1	1
11400411600	3221910126896	16	12	178	120	1	1
11400411650	3221910126926	16.5	12	184	125	1	1
11400411700	3221910126940	17	12	184	125	1	1
11400411750	3221910126964	17.5	12	191	130	1	1
11400411800	3221910126971	18	12	191	130	1	1
11400411850	3221910126995	18.5	12	198	135	1	1
11400411900	3221910127008	19	12	198	135	1	1
11400411950	3221910127022	19.5	12	205	140	1	1
11400412000	3221910127046	20	12	205	140	1	1
11400412100	3221910127077	21	12	205	140	1	1
11400412200	3221910127091	22	12	210	150	1	1
11400412300	3221910127121	23	12	210	150	1	1
11400412400	3221910127145	24	12	220	160	1	1
11400412500	3221910127169	25	12	220	160	1	1

