


Maschio a macchina multiuso HSS-E5 (cobalto 5%) - Trattamento STEAM - M MF - DIN374/376 - Forma B (GUN) - 6H - Rastremato - Gambo passante

Maschio multiapplicazione per acciai, acciai inox, ghisa. Il suo trattamento STEAM evita l'incollaggio a freddo e riduce il coefficiente di attrito. Foro passante speciale.



- Rastremato
- Imbocco GUN
- Acciaio rapido al 5% di cobalto
- Trattamento STEAM
- Multiapplicazioni speciali
- Maschiatura precisa e duratura
- Prodotto in Spagna

MACCHINARI



APPLICAZIONI



CARATTERISTICHE



VANTAGGI

- Rastremato > Consente di ridurre la coppia necessaria per la maschiatura, limitare il rischio di inceppamenti e aumentare la facilità e precisione del lavoro.
- Imbocco GUN > Consente l'avanzamento del truciolo per una maschiatura facile e precisa dei fori passanti.
- Acciaio rapido al 5% di cobalto > Per usi generali su metalli fino a 1200 N/mm².
- Trattamento STEAM > Evita l'incollaggio a freddo. Coefficiente di attrito ridotto negli acciai.



9603021	EAN	Profilo	Ø	P	Norme	Ø Preforo	L	I1	n. Filetti I4	QTY	PZ
960302100300050	8420609305085	M	3	0,5	DIN 376	2,5	56	10	4-4.5	2,1	1
960302100400070	8420609305115	M	4	0,7	DIN 376	3,3	63	12	4-4.5	3,4	1
960302100500080	8420609305153	M	5	0,8	DIN 376	4,2	70	13.5	4-4.5	4,9	1
960302100600100	8420609305184	M	6	1	DIN 376	5	80	15.5	4-4.5	4,9	1
960302100800125	8420609305245	M	8	1,25	DIN 376	6,75	90	17	4-4.5	6,2	1
960302101000150	8420609305313	M	10	1,5	DIN 376	8,5	100	20	4-4.5	5,5	1
960302101200175	8420609305382	M	12	1,75	DIN 376	10,25	110	22	4-4.5	7	1
960302101400200	8420609305467	M	14	2	DIN 376	12	110	25	4-4.5	9	1
960302101600200	8420609305535	M	16	2	DIN 376	14	110	28	4-4.5	9	1
960302101800250	8420609305580	M	18	2,5	DIN 376	15,5	125	32	4-4.5	11	1
960302102000250	8420609305634	M	20	2,5	DIN 376	17,5	140	32	4-4.5	12	1
960302102200250	8420609305689	M	22	2,5	DIN 376	19,5	140	32	4-4.5	14,5	1
960302102400300	8420609305726	M	24	3	DIN 376	21	160	32	4-4.5	14,5	1
960302102700300	8420609305788	M	27	3	DIN 376	24	160	36	4-4.5	16	1
960302103000350	8420609305849	M	30	3,5	DIN 376	26,5	180	40	4-4.5	18	1
960302103300350	8420609305894	M	33	3,5	DIN 376	26,5	180	40	4-4.5	20	1
960302103600400	8420609305955	M	36	4	DIN 376	32	200	45	4-4.5	22	1
960302103900400	8420609305986	M	39	4	DIN 376	35	200	45	4-4.5	24	1
960302104200450	8420609306051	M	42	4,5	DIN 376	37,5	200	50	4-4.5	24	1
960302104800500	8420609306105	M	48	5	DIN 376	43	250	56	4-4.5	29	1
960302100800100	8420609305238	MF	8	1	DIN 374	7	90	18	4-4.5	4,9	1
960302101000100	8420609305290	MF	10	1	DIN 374	9	90	18	4-4.5	5,5	1
960302101000125	8420609305306	MF	10	1,25	DIN 374	8,75	100	20	4-4.5	5,5	1
960302101100125	8420609305337	MF	11	1,25	DIN 374	9,75	100	20	4-4.5	6,2	1
960302101200100	8420609305351	MF	12	1	DIN 374	11	100	22	4-4.5	7	1
960302101200125	8420609305368	MF	12	1,25	DIN 374	10,75	100	22	4-4.5	7	1
960302101200150	8420609305375	MF	12	1,5	DIN 374	10,5	100	22	4-4.5	7	1
960302101400100	8420609305436	MF	14	1	DIN 374	13	100	22	4-4.5	9	1
960302101400125	8420609305443	MF	14	1,25	DIN 374	12,75	100	22	4-4.5	9	1
960302101400150	8420609305450	MF	14	1,5	DIN 374	12,5	100	22	4-4.5	9	1
960302101500150	8420609305498	MF	15	1,5	DIN 374	13,5	100	22	4-4.5	9	1
960302101600100	8420609305504	MF	16	1	DIN 374	15	100	22	4-4.5	9	1
960302101600125	8420609305511	MF	16	1,25	DIN 374	14,75	100	22	4-4.5	9	1
960302101600150	8420609305528	MF	16	1,5	DIN 374	14,5	110	22	4-4.5	9	1
960302101800100	8420609305542	MF	18	1	DIN 374	17	110	25	4-4.5	11	1
960302101800150	8420609305566	MF	18	1,5	DIN 374	16,5	110	25	4-4.5	11	1
960302101800200	8420609305573	MF	18	2	DIN 374	16	125	28	4-4.5	11	1
960302102000100	8420609305597	MF	20	1	DIN 374	19	125	25	4-4.5	12	1
960302102000150	8420609305610	MF	20	1,5	DIN 374	18,5	125	25	4-4.5	12	1
960302102000200	8420609305627	MF	20	2	DIN 374	18	140	25	4-4.5	12	1
960302102200150	8420609305665	MF	22	1,5	DIN 374	18,5	125	25	4-4.5	14,5	1
960302102200200	8420609305672	MF	22	2	DIN 374	20	140	28	4-4.5	14,5	1
960302102400150	8420609305702	MF	24	1,5	DIN 374	22,5	140	25	4-4.5	14,5	1
960302102400200	8420609305719	MF	24	2	DIN 374	22	140	25	4-4.5	14,5	1
960302102500150	8420609305733	MF	25	1,5	DIN 374	23,5	140	25	4-4.5	14,5	1
960302102600150	8420609305740	MF	26	1,5	DIN 374	24,5	140	25	4-4.5	14,5	1
960302102700150	8420609305764	MF	27	1,5	DIN 374	25,5	140	25	4-4.5	16	1
960302102800150	8420609305795	MF	28	1,5	DIN 374	26,5	140	28	4-4.5	16	1
960302103000150	8420609305818	MF	30	1,5	DIN 374	28,5	150	32	4-4.5	18	1
960302103000200	8420609305825	MF	30	2	DIN 374	28	150	32	4-4.5	18	1
960302103200150	8420609305856	MF	32	1,5	DIN 374	30,5	150	28	4-4.5	18	1
960302103600150	8420609305924	MF	36	1,5	DIN 374	34	170	32	4-4.5	22	1
960302103600200	8420609305931	MF	36	2	DIN 374	33	170	32	4-4.5	22	1

Cassette a
pagine
252 - 253

