

SCHEDA TECNICA



SERRATURA APPLICARE BLINDATI SERIE TOP GEAR
165 SECUREMME TRIPLICE CHIUSURA AD INGRANAGGI

TOP GEAR



165 1 SCR0328CT2	2070
165 1 SCR0337CT2	1980
165 1 SCR0628CT2	2090
165 1 SCR0637CT2	1995
165 1 SCR1328CT2	2150
165 1 SCR1337CT2	2040
165 1 SCR2328CT2	2230
165 1 SCR2337CT2	2100
165 1 SCR3328CT2	2310
165 1 SCR3337CT2	2160
165 1 SCR4328CT2	2390
165 1 SCR4337CT2	2220

Serrature **CILINDRO GEAR** "Serie 165C", ambidestre, per porte blindate a cilindro europeo.
Chiusura tripla con movimento ad ingranaggi, corsa 30 mm e scrocco.
Interasse maniglia 85 mm.

A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.

Finitura zincata con catenacci Ø18 mm e scrocco Ø19 mm reversibile in acciaio cromato.

Fori passanti interasse 38 mm per fissaggio Protector.

Fissaggio serratura planare, laterale a richiesta o ad infilare con frontale in acciaio inox 350x35x3 mm.

Fissaggio cilindro "C" con attacco securemme oppure con vite in testa "T".

Disponibili nelle versioni BASIC GEAR o TOP GEAR con doppia trappola SECURTINA e rinforzo alla spinta cateraccio maggiore di 1000 kg.

