

SCHEDA TECNICA



SERRATURA APPLICARE BLINDATI SERIE BASIC GEAR 165 SECUREMME TRIPLOCE CHIUSURA AD INGRANAGGI

BASIC GEAR



| | |
|-------------------------|------|
| 165 1 SCR0328CXX | 1980 |
| 165 1 SCR0337CXX | 1890 |
| 165 1 SCR0628CXX | 2000 |
| 165 1 SCR0637CXX | 1905 |
| 165 1 SCR1328CXX | 2060 |
| 165 1 SCR1337CXX | 1950 |
| 165 1 SCR2328CXX | 2140 |
| 165 1 SCR2337CXX | 2010 |
| 165 1 SCR3328CXX | 2220 |
| 165 1 SCR3337CXX | 2070 |
| 165 1 SCR4328CXX | 2300 |
| 165 1 SCR4337CXX | 2110 |

Serrature **CILINDRO GEAR** "Serie 165C", ambidestre, per porte blindate a cilindro europeo. Chiusura triplice con movimento ad ingranaggi, corsa 30 mm e scrocco.

Interasse maniglia 85 mm.

A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.

Finitura zincata con catenacci Ø18 mm e scrocco Ø19 mm reversibile in acciaio cromato.

Fori passanti interasse 38 mm per fissaggio Protector.

Fissaggio serratura planare, laterale a richiesta o ad infilare con frontale in acciaio inox 350x35x3 mm.

Fissaggio cilindro "C" con attacco securemme oppure con vite in testa "T".

Disponibili nelle versioni BASIC GEAR o TOP GEAR con doppia trappola SECURTINA e rinforzo alla spinta catenaccio maggiore di 1000 kg.

