

FS880 è un innovativo chiudiporta idraulico a pavimento per porte in vetro. Il sistema di chiusura è integrato all'interno della cerniera bassa e ha le stesse funzionalità dei comuni chiudiporta a pavimento ma, rispetto ad essi, ha il vantaggio di essere meno invasivo e di non richiede alcuna predisposizione: nessun buco nella pavimentazione o cassetta da cementare, con un notevole risparmio in termini di tempo e costo.

*FS880 is an innovative hydraulic floor springs for glass doors. The closure system is integrated in the low hinge and has the same features of common floor springs but, unlike these, it is less invasive and it doesn't require any additional work: no holes in floor or boxes to cement. This results in a relevant time and cost savings.*

#### VANTAGGI DEL PRODOTTO:

- Facile da montare
- Prodotto innovativo per il settore (porta in vetro)
- Garanzia di 5 anni su i difetti di fabbrica
- La soluzione adatta per porte con differenti pesi: versione FS880 fino a 100Kg e FS890 fino a 120Kg
- Applicabile su vari spessori vetro: da 8mm fino a 13mm
- Video tutorial di montaggio (<https://www.youtube.com/watch?v=jVCjKlqBfeU>)

#### BENEFICI DEL PRODOTTO PER L'INSTALLATORE:

- **Non sono necessari interventi di muratura sul pavimento.** Un installatore può effettuare il montaggio senza l'intervento di un muratore: **sensibile risparmio di tempo e riduzione dei costi di messa in opera**
- Piastra di fissaggio a pavimento con 4 fori
- Regolazione su porta già installata grazie alla piastra di fissaggio
- Adatto per l'installazione con porte a singola o doppia azione, destre e sinistre
- La regolazione con la piastra di fissaggio consente un facile adattamento alle condizioni strutturali

#### VANTAGGI PER L'ARCHITETTO / SPECIFICATORE

- Chiudiporta integrato nella cerniera bassa. Meccanismo nascosto: elevato risultato estetico
- Comprende tutte funzioni standard
- Design robusto
- Temperature di esercizio ampie -20°C/+50°C

#### VANTAGGI PER L'UTENTE

- Prestazione costante
- Meccanismo efficiente

#### PRODUCT ADVANTAGES:

- Easy to assemble
- Innovative product for the sector (glass door)
- 5 years warranty on manufacturing defects
- The solution for various doors weights: version FS880 up to 100Kg and FS890 up to 120Kg
- Installable on various glass thicknesses: from 8mm up to 13mm
- Installation video tutorial (<https://www.youtube.com/watch?v=jVCjKlqBfeU>)

#### PRODUCT BENEFITS FOR THE INSTALLER:

- **No masonry work necessary on the floor.** An installer can assemble it by himself without the intervention of a mason: **significant time savings and installation costs reduction**
- 4 holes to fix the plate on the floor
- Adjustment on the door already installed thanks to the fixing plate
- Suitable for installation with LH or RH single and double action doors
- Fixing plate adjustment enables easy adaptation to structural conditions

#### BENEFITS FOR THE ARCHITECT/SPECIFIER

- Concealed mechanism for high aesthetical result. Floor springs integrated in the lower hinge
- Complete standard functions
- Robust design
- High range of operating temperature -20°C / +50°C

#### BENEFITS FOR THE USER

- Constant performance
- Efficient mechanism

